

COMPLEX-HOLZENTGRAUER-ODŠEĎOVAČ

VÝROBEK: Complex Holzentgrauer se vsakuje hluboko do podkladu a odstraňuje zašpinění. Vrací dřevu jeho původní odstín. Odstraňuje oxidaci, spínu a zežloutnutí také z GFK, kamenů a betonu. Držící nátěry nepoškozuje a neodstraňuje. Obsahuje kyselinu šťavelovou a je biologicky odbouratelný.

OBLAST POUŽITÍ: zešedlé dřevo, umělá hmota a umělý kámen, beton, přírodní kámen, dlažba, granit, paluba lodí atd.

ZPRACOVÁNÍ: ošetřovaná plocha se musí napřed vodou zvlhčit, přípravek se nanáší houbou nebo štětcem na vlhkou plochu, nechá se chvíli působit a vodou a kartáčem (NE ocelovým) se plocha čistí, u dřeva ve směru dřevních vláken. Potom se plocha opláchne vodou nebo mýdlem a omyje se pečlivě čistou vodou.

ZPŮSOB NÁNOSU: nános štětcem nebo válečkem nebo houbou nebo stříkáním

TECHNICKÁ DATA: **Hustota:** ca. 1,00g/cm³, **Viskozita:** řídká tekutina, **Sušina:** neuvvedena **Zápach:** příjemný , mírný

Ředidlo: použít neředěn- voda – **čištění pracovního náradí** - voda.

Balení: 1 lt; 5 lt;

Transport: není ADR

Sušení: podle klimatický podmínek - proschlý: ca. 24 hod.

Chránit před mrazem

Obsahuje kyselinu šťavelovou , kyselinu citronovou a aditiva

Výrobek není zařazen jako nebezpečný přípravek ve smyslu zákona. Při zpracování je nutné zamezit kontaktu s pokožkou a zrakem. Použijte vhodné ochranné pomůcky. Výrobek obsahuje kyseliny.

SKLADOVÁNÍ: **Skladovatelnost:** min. 2 roky při normální teplotě v neotevřeném originálním obalu;
Vbf: odpadá.

UPOZORNĚNÍ:

Nepatří do rukou dětí. Používejte ochranné rukavice. Seznamte se s Bezpečnostním listem

Předchozí údaje a informace jsou sestaveny podle našeho nejlepšího svědomí a vědomí, a slouží jako základní směr. Z důvodů různých způsobů použití a pracovních metod je nemožné postihnou každou situaci. Je proto nezbytné naše materiály samostatně před začátkem práce přezkoušet .