

Velmi dobré krytí
neprůhledný
vzhled

Použitelný na
všechny materiály

Použitelný
v interiéru na
nábytek a drobné
předměty

Saténový vzhled

Materiál bez
zápachu

Nežloutnoucí

Neodlupuje se

DORURE EXTÉRIEURE - INTÉRIEURE ZLACENÍ



POPIS VÝROBKU

- Díky rozsáhlému výzkumu a pokročilé technologii je DORURE určen k dekoraci všech materiálů v exteriéru i interiéru – kovů, dřeva atd.
- Je velmi bohatý na specifické flexibilní pryskyřice odolné vůči povětrnostním vlivům a nevyžaduje další povrchovou úpravu v exteriéru, poskytuje vynikající ochranu.
- Jeho složení na vodní bázi dodává obzvláště živý lesk všem 3 odstínům – světle zlatá, sytá zlatá, starozlatá (všechny odstíny se dají vzájemně míchat).
- DORURE trvale chrání materiály při venkovním použití s výjimkou křehkých, jako je lepenka, sádkarton, řezbářské dřevo atd.

DŮLEŽITÉ: DORURE se nesmí používat na kovy určené pro potravinářské použití (nádobí a kuchyňské nářadí apod.), ani na kovy zahřáté na více než 35°C. Nepoužívejte k jinému účelu než, ke kterému je výrobek určen. V interiéru na nábytek a drobné předměty.

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Na novém železe nebo jiných kovech (hliník, zinek, nerezová ocel, mosaz, bronz atd.) má dokonalou přilnavost, materiál musí být čistý, suchý, bez mastnoty, oxidace, koroze nebo vodního kamene (pokud je nutné, očistit drátěným kartáčem)
- Na starých nebo zoxidovaných kovech - odstraňte starý nátěr.
- Neaplikujte na broušený kov.
- Pro nátěr na novém dřevě obruste plochu jemným brusným papírem pro otevření pórů a usnadnění přilnavosti. Zákaz použití ocelové vlny.
- Opatrně oprašte a v případě potřeby odmastěte.
- Pečlivě odstraňte (předem odmaštěné) veškeré stopy čisticidel nebo leštěnek.

ZPŮSOB APLIKACE

- Před použitím obal důkladně protřepejte (po delší době skladování lze doporučit použití tyče nebo flexibilní turbíny)
- Neaplikujte při teplotě nižší než 12°C, ani venku ve vlhkém prostředí.
- Aplikace ve 2 vrstvách štětcem bez ředění. Není třeba dlouho roztírat, výrobek se snadno roztírá.

Čištění nářadí

- Vodou ihned po použití.
- Ochrana životního prostředí – po aplikaci odstraňte přebytečnou vlhkost ze zařízení, důkladně osušte. Suché zbytky lze pak normálně vyhodit do koše.
- Opláchněte velmi malým množstvím vody v nádobě, nechte odpařit.
- Po použití nádoby řádně uzavřete.
- Nevypouštějte zbytky do kanalizace, prázdné nádoby zlikvidujte ve středisku pro likvidaci odpadu.

Blanchon

DORURE EXTÉRIEURE - INTÉRIEURE ZLACENÍ

SCHNUTÍ

- Proti prachu: 1 hodina
- Před broušením mezi vrstvami: přibližně 3 hodiny za normálních podmínek.
- Důkladné zaschnutí: 72 hodin za normálních podmínek. Prvních pár dní proveďte preventivní opatření.

VYDATNOST

- 12 m² / 1 lt na jeden nátěr, v závislosti na typu a stavu podkladu.

TECHNICKÁ DATA	
POUŽITÍ	Vysoce odolné zlacení v exteriéru i interiéru
TYP PRYSKYŘICE	Vodou ředitelné akryly
KLASIFIKACE AFNOR	Skupina 1, Třída 7b2
HUSTOTA	1,07 až 1,11 (při 20°C, podle NF T 30039)
KINEMATICKÁ VISKOZITA	1600 cm ² /s (BROOKFIELD T4)
INFORMACE O PŘEDPÍSECH	viz Bezpečnostní list
SCHNUTÍ	3 hodiny za normálních podmínek
KONZISTENCE	Krémová

Distributor v České republice

ACOLOR s.r.o.

Semovická 498

257 51 Bystřice

+420 317 793 437

www.acolor.cz