

# TECHNICKÝ LIST

## HU-COMPLEX-HOLZSCHUTZWACHS Waterproof **Universalwax** **DŘEVO OCHRAŇUJÍCÍ VOSK**



**Druh produktu:** Vysocce hodnotné zušlechtní dřeva pro venkovní i vnitřní použití. Díky vysoké odolnosti proti vodě je nejlepší použít HU-COMPLEX- HOLZSCHUTZWACHS především na neopracované a namořené plochy. Je vhodný na podlahy, pro vlhké místnosti jako jsou koupelny, kuchyně, kryté bazény atd. a je též vhodný jako vodě odolný ochranný nátěr pro HU-Complex Positiv-Beizen- mořidlo. Je rychle schnoucí. Neobsahuje fungicidy a insekticidy. Naopak obsahuje rostlinné oleje a vosky, díky nimž se při schnutí nevypaňují žádné jedy. Přezkoušený pro použití v domácnostech hygienickým ústavem v Innsbrucku. HU-COMPLEX-HOLZSCHUTZWACHS je možné dobarvovat univerzální tónovací pastou.

**Oblast použití:** K ochraně a k ošetření ozdobných lišt, obložení, nábytku, podlah, korku atd. ve všech prostředích. Bez obav použitelný též do dětských pokojů a ložnic.

**Způsob nánosu:** HOLZSCHUTZWACHS může být stříkán, natírán štětcem, roztírán, ale i namáčen nebo nanášen válečkem. Podklad musí být bez prachu, mastnot a bez použití rozpouštěcích nátěrů (hlavně u renovace). Musí být nanášen rovnoměrně a v hustých vrstvách, teplota okolí při natírání by se měla pohybovat okolo 10-35<sup>0</sup>C

**Nejmenší potřebné množství:** 1 litr vosku vystačí asi na 12 m<sup>2</sup> podle savosti dřeva

**Ředění:** ředíme podle přiloženého návodu, k čištění nástrojů použít Complex syntetické ředidlo nebo terpentýnový olej

**Dodávané balení:** 250ml-, 5l-, nebo 30l- plechovky

**Doba schnutí:** suchý proti prachu cca. po 30 min  
suchý na omak cca. po 1 hod  
vodě odolný cca. po 10 hod  
přetíratelný cca. po 12 hod

**Uskladnění:** : minimálně jeden rok při pokojové teplotě v neporušeném originálním obalu

Předěšlé informace jsou sestaveny podle současných poznatků a vyhovují všem platným předpisům. Kvůli mnohostrannosti použití a pracovních metod jsou tyto informace nezávazné a nezbavují tímto zpracovatele od vlastního přezkoušení, neboť výsledek práce je závislý na podmínkách zpracování a použitém materiálu.

Výrobce: Josef Schellhorn GMBH, A-6330 Schwoich, Egerbach 50a, tel. 05372/58377, fax DW 74  
Distributor: Acolor s.r.o, Semovická 498, Bystřice u Benešova 257 51, tel. 0420/317 793 437,  
fax. 0420/317 793 908