

TECHNICKÝ LIST

WIGODECOR HOLZLASUR „NEU“

pro venkovní použití

WIGODECOR Holzlasur je nově vyvinutá lazura na dřevo s ochranným filmem, který dřevo chrání a zbarvuje, bez zakrytí struktury dřeva, vyrobená na základě vybraných surovin a nových poznatků v oblasti ochrany dřeva. Lazura propůjčuje dřevu přirozený povětrnosti odolávající vzhled a má olejovitý charakter. Neobsahuje aromáty a kobalt. Pro pigmentaci jsou použity odolné pigmenty a přídavky. Vestavěný UV filtr a UV absorbér chrání před UV záření a před pozdějšími barevnými změnami dřeva. Výrobek vytváří po aplikaci ochranný film, který chrání proti zamodráním a plísním. Výrobek není vhodný pro vnitřní použití.

Lazura je tixotropní – reologie modifikátorů vychází z technologií používaných v automobilovém průmyslu. Vzhled plochy podporují nové voskové kopolymery a aditiva, která odpuzují vodu a špínu.

WIGODECOR Holzlasur je k dispozici v barevných odstínech borovice, stará borovice, dub, týk, mahagon, ořech, palisandr, eben a stříbrná. Tyto odstíny odolávají světlu a jsou vzájemně libovolně mísitelné.

WIGODECOR Holzlasur odstín bezbarvý slouží k zeslabení odstínů k docílení různých barevných sytostí. Je dovoleno míchat do poměru 1:1.

Zpracování:

Nános se provádí štětcem, krátkým máčením nebo poléváním. Je zakázáno stříkat. Nesmí se dostat do půdy.

Před upotřebením důkladně promíchat. Překontrolovat odstín na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Doporučují se dva nánosy. Sušící čas mezi jednotlivými nánosy 8 až 24 hodin.

K docílení stejnoměrného vzhledu se doporučuje po 20-30 minutách od nánosu, přebytečné množství lazury na ploše, ještě jednou suchým štětcem setřít. Při přetírání již natřené plochy je sušící čas minimálně 24 hodin.

1) dřevo musí mít vlhkost 12-15% 2) všechny kolmé hranky rádius min.3mm , všechny vodorovné hranky musí mít kulatinky min. 10mm 3) konstrukce musí být provedena tak, aby nedocházelo k zadržování vody (kapsy) a voda mohla odtékat 4)vždy po zimě se musí provést vizuální kontrola dřevěných dílců,v případě poškození provést opravu 5)obnova nátěru se doporučuje po třech letech 6) proschnutí mezi jednotlivými nátěry (při 20°C , r.v. vzduchu 65% , pohyb vzduch 5m/min) 8-24 hodin, teplota při schnutí nesmí klesnout pod 15°C. . Při použití na dřevinách s obsahem tříslovin může dojít k vymývání tříslovin deštěm.

Díky vysoké vydatnosti jsou nutné pouze dva nánosy, 12-20m² na nános podle struktury dřeva a požadovaného vzhledu

WIGODECOR Holzlasur se používá neředěn. Je připraven ke spotřebě.

K čištění pracovního náradí a zařízení použijte ředidlo Wildschek 9001 nebo S6005.

Duben 18

Všeobecné pokyny: Naše doporučení nezbavují kupujícího od vlastních zkoušek a kontroly, protože výsledek záleží na pracovních podmínkách a na kvalitě podkladu.



Ochrana dřeva:

Chemická ochrana dřeva se provádí na základě doporučení projektanta.

Pro všechny nenosné i nosné stavební díly, které nepřicházejí do styku se zemí, doporučujeme na nenatřené dřevo použít nejprve nános 1x Sikkens Cetol Aktiva jako impregnaci a docílit tak předepsaného stupně ochrany (Třída 2 a 3)

účinek: B...proti zamodráním, P...proti houbám, W...proti povětrnosti,

Renovace:

Pro následnou péči je dostačující pokud se plocha kartáčem zbaví prachu a nečistoty a jednou se přetírá WIGODECOREm Holzlasur.

Pokud je plocha již silně poškozena nebo zešedlá musí se podklad přebrousit znovu provést nátěr.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Použít pouze ve venkovním prostředí. Nepoužívat pro velkoplošné nátěry v uzavřených prostorech, které jsou určeny pro skladování potravin, krmiv nebo jsou určeny pro dlouhotrvající pobyt lidí nebo zvířat. Není určeno pro nátěry dřeva, které přichází do kontaktu s potravinami nebo krmivem (včelíny, sauny, skleníky). Nesprávné použití může vést k poškození zdraví.

Uchovávejte mimo dosah dětí

Nevdechujte páry.

Zamezte styku s kůží a očima.

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Skladování: v originálním dobře uzavřeném obalu a při chladném a suchém skladování: 2 roky

Duben 18

Všeobecné pokyny: Naše doporučení nezbavují kupujícího od vlastních zkoušek a kontroly, protože výsledek záleží na pracovních podmínkách a na kvalitě podkladu.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Linz (0732) 77 98 31,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800, Acolor s.r.o. +420 317 793 437