

CIRANOVA®
SINCE 1929

EXTERIOR



exteriér

IDEÁLNÍ PRO VŠECHNY VERTIKÁLNÍ PLOCHY
MATNÝ, VODĚODOLNÝ, NETVOŘÍ FILM
NESTÉKÁ A NEODLUPUJE SE

TYP VÝROBKU	na vodní bázi
SPOTŘEBA	±12 m ²
DOBA SUŠENÍ	mezi vrstvami cca 2 hodiny 12 hodin vytvrzování
SKLADOVÁNÍ	5 °C - 25 °C
ODPAD	Zbytky a prázdné nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy

Výrobce:
Debal Coatings nv
Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium
+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:
Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Technický list

BARE WOOD PROTECTOR

ochranný nátěr

Popis výrobku

Účinná bezbarvá ochrana proti UV záření pro venkovní dřevěné konstrukce. Zachovává přirozenou barvu dřeva. Díky své konzistenci je ideální pro vertikální plochy. Používá se v kombinaci s produktem EXTERIOR BARE WOOD PRIMER (viz technický list).

Použití

Nanášejte BARE WOOD PROTECTOR ve směru vláken dřeva (použijte široký štětec), věnujte zvláštní pozornost drážkám, spojům a hranám. Proveďte lehké přebroušení, jemnou zrnitost, mezi dvěma vrstvami. Tím docílíte odstranění lehkých nedokonalostí a docílíte tak dobrého vzhledu dřevěné plochy.

Druhou vrstvu naneste cca po 4 hodinách. Mikroporézní ochrana vzniká po 12 hodinách vytvrzování. Abyste zabránili kroucení dřeva, doporučuje se nanést na zadní stranu jednu vrstvu EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR.

Příprava

Dřevo by mělo být ošetřeno podkladovou bází EXTERIOR BARE WOOD PRIMER. Aplikace ochranného nátěru EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR by měla být provedena nejpozději do 24 hodin od nánosu podkladové báze.

Následná péče – údržba

Podle potřeby a zašpinění se údržba provádí 1x za 2-3 roky produktem EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER.