

Bezbarvá ochrana
proti UV záření,
zachová původní
barvu dřeva.

Aplikujte na
CONDITIONNEUR
Anti-UV Blanchon

*

Modřín, červený cedr,
Douglaska a všechny
druhy obkladů

*

Vodě odpudivá
Netvoří film
Neodlupuje se

*

Dvojitá ochrana proti
UV záření. Nežloutne

*

Bez zápachu.
Schne do 4 hodin

*

Gelová konzistence
Nestéká

*

Pro exteriér

PROTECTEUR BARDAGES

Anti-UV incolore

Bezbarvá UV ochrana vertikálního obkladu



POUŽITÍ

- PROTECTEUR BARDAGES je bezbarvý UV ochranný nátěr velmi bohatý na vodoodpudivé pryskyřice, které ve spojení s akryláty vybranými pro svou flexibilitu poskytují mikroporézní a vodoodpudivou ochranu obkladů, a dalších venkovních vertikálních konstrukcí bez použití barevné pigmentace, čímž zachovává původní odstín a barvu každého druhu dřeva.
- Přípravek na vodní bázi jej činí necitlivým na přirozenou kyselost některých druhů dřevin, a proto umožňuje jeho použití na všech vertikálních dřevinách (včetně tepelně upravených), které byly předtím impregnovány přípravkem CONDITIONNEUR® ANTI-UV INCOLORE BLANCHON ULTRA HAUTE PROTECTION:
 - PRYSKYŘIČNATÉ (červený cedr, modřín, douglaska, borovice, atd.)
 - EXOTICKÉ (ipé, teak, bangkirai, cumaru, atd.)
 - TUZEMSKÉ (akát, topol, atd.).
- PROTECTEUR BARDAGES také obsahuje dvě anti-UV činidla přítomná ve velmi vysokém množství v systému CONDITIONNEUR®, na kterou je nutno aplikovat. Získaný anti-UV systém má bezkonkurenční účinnost a umožňuje vytvoření trvalé bezbarvé ochrany na stavebních konstrukcích ze dřeva, které byly doposud velmi obtížně udržovatelné.
- PROTECTEUR BARDAGES nepraskne a neoloupe se v průběhu času. Renovuje se po jednoduchém čištění.
- PROTECTEUR BARDAGES má gelovou konzistenci, neteče a usnadňuje aplikaci.
- Je přirozeně bezbarvý (slabě mléčný vzhled při aplikaci zmizí po několika minutách). Matný vzhled.

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Dřevo musí být zdravé, čisté a suché a musí být napuštěno bezbarvým přípravkem CONDITIONNEUR® ANTI-UV.
- Přípravek PROTECTEUR BARDAGES musí být aplikován do 48 hodin po nanesení přípravku CONDITIONNEUR® (pokud je tato doba překročena, použijte novou vrstvu přípravku CONDITIONNEUR®).
- Povrch před aplikací důkladně oprašte.

ZPŮSOB APLIKACE

- PROTECTEUR BARDAGES je připraven k použití. Neředte. Před použitím dobře protřepejte. Nepoužívejte při teplotě do 12°C. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.
- NOVÉ DŘEVO: Dokonalá přilnavost na dřevě, které bylo předtím impregnováno přípravkem CONDITIONNEUR®.

Blanchon

PROTECTEUR BARDAGES

et bois verticaux

Anti-UV incolore

Bezbarvá UV ochrana

vertikálního obkladu

- Naneste první vrstvu PROTECTEUR BARDAGES ve směru vláken dřeva štětcem (široký kartáč) nebo stříkejte pistolí, se zvláštním důrazem na drážky, spoje a konce (čelní dřevo).
 - Lehce přebruste (jemné zrna) mezi dvěma vrstvami PROTECTEUR BARDAGES eliminují se malé nerovnosti dřeva a získáte vynikající vzhled. Zakažte použití ocelové vlny.
 - Aplikujte 2. vrstvu po minimálně 4 hodinách. Mikroporézní ochrana je účinná po 12 hodinách vytvrzování: díky hydroperlačnímu efektu voda stéká a nezvlhčuje dřevo.
DŮLEŽITÉ: Pro optimální impregnaci dřeva přípravkem PROTECTEUR BARDAGES se ujistěte, že je dřevo suché (minimálně 3 dny teplého počasí před aplikací) a že nehrozí riziko deště do 24 hodin po druhé vrstvě (neaplikujte na dřevo s vlhkostí vyšší než 12%). Teplota okolí mezi 12°C a 28°C, relativní vlhkost nižší než 85%. Nepoužívejte na přímém slunci: tmavé dřeviny mají tendenci akumulovat teplo.
 - Aby se omezila možnost poškrábání dřeva, doporučuje se naproti poškrábání nanést vrstvu PROTECTEUR BARDAGES.
 - STARÉ DŘEVO: viz návod k použití přípravku CONDITIONNEUR®, na který musí být nutně aplikován PROTECTEUR BARDAGES
 - ÚDRŽBA
 - **Běžná renovace** (údržba na zdravém dřevě, která je již chráněna bezbarvým systémem proti UV záření): jakmile se povrch dřeva rozjasní přirozeně, pod vlivem počasí a ultrafialového záření, a po dešti se objeví mokrá místa, povrch se v případě potřeby očistí a poté se nanese vrstva PROTECTEUR BARDAGES.
 - **Celková renovace** (renovace poškozeného dřeva): Obruste poškozené povrchy, odprašte, vyčistěte, v případě potřeby použijte DEGRISEUR BOIS BLANCHON, pokud je to nutné, zpracujte a před nanesením PROTECTEUR BARDAGES nejprve aplikujte CONDITIONNEUR®.
- #### Čištění nádobí
- Ihned po použití vodou.
 - Chraňte životní prostředí: - Materiál po aplikaci opatrně vysušte; dobře jej otřete.
 - Opláchněte ho velmi malým množstvím vody v nádobě; nechte tuto vodu odpařit.
 - Suchý zbytek pak může být normálně vyhozen do odpadkového koše.
 - Obal po použití dobře uzavřete.
 - Vložte prázdný obal do odpadkového koše.
 - Nevypouštějte zbytky do kanalizace.

PROTECTEUR BARDAGES
et bois verticaux
Anti-UV incolore
Bezbarvá UV ochrana
vertikálního obkladu

SCHNUTÍ

- Suché proti prachu, na dotek: Asi 1hodinu.
- Brousitelné, přetíratelné: Přibližně 4 hodiny za normálních podmínek.
- Důkladné vyschnutí: 36 až 48 hodin za normálních podmínek.

VYDATNOST

- 12 m2 na litr na vrstvu v závislosti na povaze podkladu a jeho pórovitosti.

SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem (pozor na skladování ve vozidlech).
- Po použití opatrně uzavřete.
- Uchovávejte mimo dosah dětí

TECHNICKÁ DATA	
POUŽITÍ	UV ochrana a dekorace vertikálního dřeva, zachovává původní odstín dřeva. Tvoří systém s CONDITIONEUR Anti-UV
TYP PRYSKYŘICE	Emulgovaná alkydová pryskyřice a akryláty ve vodní bázi
KLASIFIKACE AFNOR	Skupina 1, Třída 4b/7b2
HUSTOTA	1,03 (při 20°C, podle NF T 30020)
VISKOZITA	760 cm ² /s (BROOKFIELD)
INFORMACE O PŘEDPÍSECH	viz příslušný bezpečnostní list
KONZISTENCE	Gelovitá pro lepší aplikaci
PIGMENTACE	Bez
PŘETÍRATELNOST	Přibližně po 4 hodinách za normálních podmínek

Technický list ověřený technickým oddělením a distribuován v prosinci 2017.

Navrženo, vyvinuto a vyrobeno ve Francii.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou uvedeny v dobré víře, pouze pro informační účely. V žádném případě nevyvolávají naši záruku, ani nepřijímají odpovědnost při používání našich produktů.

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor v České republice

ACOLOR s.r.o.

Semovická 498

257 51 Bystřice

+420 317 793 437

www.acolor.cz