

CIRANOVA®
SINCE 1929

EXTERIOR



PRO VŠECHNY VERTIKÁLNÍ I SVISLÉ PLOCHY
PŘIROZENÝ EFEKT, NETVOŘÍ FILM
NEODLUPUJE SE
PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA
VYSOKÁ UV OCHRANA

TYP VÝROBKU	na vodní bázi
SPOTŘEBA	±10 m ²
DOBA SUŠENÍ	mezi vrstvami cca 20 - 30 min
	plně vytvrzené po 16 hodinách
SKLADOVÁNÍ	5 °C - 25 °C
ODPAD	Zbytky a prázdné nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy

Výrobce:
Debal Coatings nv
Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium
+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:
Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Technický list

WOOD OIL

olej do exteriéru

Popis výrobku

Chrání veškeré vodorovné a svislé dřevěné plochy v exteriéru: terasy, paluby, kraje bazénů, obklady, okenice, brány, pergoly, ...

Nabízí transparentní a ultramatný efekt, který dřevu poskytne módní úpravu, která podtrhuje přirozenou krásu dřeva.

Použití

Produkt je připraven k použití, není potřeba ho ředit. Produkt před aplikací dobře promíchejte. Nanášejte ve směru vláken dřeva (použijte široký štětec), věnujte zvláštní pozornost drážkám, spojům a hranám. Nechte působit 20 - 30 minut, jakmile přestane být povrch vlhký naneste další vrstvu.

Důležité: ujistěte se, že je dřevo suché (alespoň 3 dny teplého počasí před aplikací) a že během 24 hodin po aplikaci nebude pršet (neaplikujte na dřevo s vlhkostí vyšší než 12 %). Okolní teplota by měla být mezi 12°C - 28°C. Pro ještě delší ochranu naneste jako podkladovou bázi EXTERIOR BARE WOOD PRIMER.

Příprava

Dřevo by mělo být nepoškozené, čisté a suché, bez stop pryskyřice nebo jiných mastných látek. Pokud je dřevo již ošetřeno jinými ochrannými nátěry, je nutné je odstranit broušením. EXTERIOR WOOD OIL nelze nanášet na jiné typy impregnačních prostředků. V případě potřeby použijte vhodný přípravek na očištění. Z nové řady EXTERIOR Ciranova to může být DEEPCLEANER.

Dřevo přebruste brusným papírem se zrnem 80, abyste optimalizovali otevření pórů. Před nanesením produktu WOOD OIL povrch dokonale zbavte brusného prachu.

Následná péče – údržba

Jakmile odstín dřeva vlivem povětrnostních podmínek a UV záření přirozeně zesvětlá, povrch zbruste, odstraňte prach a očistěte přípravkem Ciranova EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER. Dobře opláchněte a nechte uschnout. Nejprve předběžně ošetřete popraskaná místa a poté naneste novou vrstvu přípravku Ciranova EXTERIOR WOOD OIL.

DŮLEŽITÉ: vzhled impregnovaného dřeva se přirozeně mění vlivem povětrnostních vlivů a UV záření: stínování se zesvětluje a časem jsou proudy vody méně viditelné a dřevo se zdá být mokré. To znamená, že je čas na údržbu.