

Ochrana,  
hydroizolace,  
dekorace

Bez zápachu

Proti skvrnám

Bezbarvý  
Nežloutnoucí

Pro exteriér  
Pro interiér



# VERNIS PAVÉS – BRIQUES Lak na dlažbu a cihly



## POPIS VÝROBKU

- Nežloutnoucí lak VERNIS PAVÉS BRIQUES byl pečlivě vyvinut pro ochranu poréznych minerálních materiálů.
- Lak na dlažbu, cihly, kameny, bez zápachu s velmi snadným použitím, je k dispozici ve 2 bezbarvých variantách saténové a matné. Je určen pro zvýraznění a zachování přirozených barev cihel.

### Exteriér a interiér

- VERNIS PAVÉS BRIQUES chrání, brání vzniku skvrn a usnadňuje údržbu zámkové dlažby, vylepšuje a zdokonaluje exponované kamenné interiéry.
- Lak je určen na přírodní nebo renovované kameny, cihly, zámkové dlažby, nevoskované nebo olejované porézní dlaždice, beton atd.
- Některé příklady nátěrů: terasy, nízké zídky, cesty, sochy, zdi atd.

*Pozn.: V interiéru se doporučuje použít l'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE BLANCHON nebo CIRE LIQUIDE BLANCHON (bezbarvý tekutý vosk) na mramory, dlaždice a leštěné kameny l'HUILE-CIRE BÉTON (voskový olej na beton).*

## PŘÍPRAVA PODKLADU

- VERNIS PAVÉS BRIQUES používejte na čisté, suché materiály, bez stop nečistot, mastných skvrn, barev, zeminy, mechu apod.
- V případě potřeby odstraňte barvu pomocí DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON tekutý nebo gel, nebo důkladně vyčistěte vysokým tlakem s použitím vhodného čističe.
- Ve všech případech před aplikací důkladně opláchněte, nechte uschnout a dobře oprašte.
- Po zaschnutí zkontrolujte chování podkladu „testem kapky vody“: malé množství vody se musí rychle vstřebat.

## ZPŮSOB APLIKACE

- Připraveno k použití
- Před použitím důkladně promíchat. Neaplikujte při teplotě pod 12°C, používejte pouze v dobře větraných prostorech.
- Nátěr se provádí ve 2 vrstvách štětcem nebo válečkem (dobře vyždímaný) na velké plochy. Na zámkové dlažby stačí 1 nátěr.

### Čištění náradí

- Ihned po použití vodou
- Ochrana životního prostředí – po aplikaci opatrně odstraňte přebytečnou vlhkost ze zařízení, důkladně osušte. Suché zbytky lze pak normálně vyhodit do koše.
- Opláchněte velmi malým množstvím vody v nádobě, nechte odpařit.
- Po použití nádoby řádně uzavřete, nevypouštějte zbytky do kanalizace, prázdné nádoby zlikvidujte ve středisku pro likvidaci odpadu.

**Blanchon**

# VERNIS

## PAVÉS – BRIQUES

### Lak na dlažbu a cihly

#### SCHNUTÍ

- Proti prachu: 1 hodina
- Před broušením/přelakování : 2 hodiny za normálních podmínek, neaplikujte pod 12°C.
- Konečné vysušení: 24 hodin
- 80% konečné tvrdosti je dosaženo po 24 hodinách a poté lze obnovit provoz. V prvních dnech je moudré udělat několik opatření, aby lak důkladně vytvrdil. 10 dní po aplikaci nezakrývejte (plachty) nepokládejte koberec.

#### VYDATNOST

- 12 m<sup>2</sup> / 1 lt na nátěr

#### SKLADOVÁNÍ

- Skladujte pečlivě, chraňte před mrazem (pozor při skladování ve vozidlech)
- Po použití znovu pečlivě uzavřete.

#### RENOVACE

- VERNIS PAVÉS BRIQUES je samo-renovační. Po povrchovém přebroušení (zrnitost 120) opatrně oprašte a naneste nový nátěr.

TECHNICKÁ DATA	
POUŽITÍ	Ochrana, hydroizolace a dekorace porézních minerálních podkladů
TYP PRYSKYŘICE	Vodou ředitelné akryly
KLASIFIKACE AFNOR	Skupina 1, Třída 7b2
HUSTOTA	1,00 (při 20°C podle NF T 30020)
KINEMATICKÁ VISKOZITA	180 - 230 cm <sup>2</sup> /s (BROOKFIELD T2)
INFORMACE O PŘEDPÍSECH	viz Bezpečnostní list
BROUSITELNOST	po 2 hodinách
ODOLNOST inkoust:	Rostl.olej, 40°alkohol, voda, káva, čaj, (po 20 dnech sušení, podle NFT 30053)

Technický list ověřený technickým oddělením a distribuován v prosinci 2017.

Navrženo, vyvinuto a vyrobeno ve Francii

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou uvedeny v dobré víře, pouze pro informační účely. V žádném případě nevyvolávají naši záruku, ani nepřijímají odpovědnost při používání našich produktů.

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor v ČR  
**ACOLOR s.r.o.**  
Semovická 498  
257 51 Bystřice  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

