

CIRANOVA[®]
SINCE 1929

Technický list



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren –
Roeselare

Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Aquastain

POPIS

Ciranova Aquastain je nové vodouředitelné mořidlo, které obsahuje mikro pigmenty pro barvení dřevěných povrchů v interiéru. Aquastain dává dřevu jednotný vzhled a pomáhá zvýraznit kresbu dřeva. Povrch může být dokončen oleji nebo laky Ciranova a odstíny lze mezi sebou míchat.

TECHNICKÁ DATA

typ produktu	vodouředitelný
čištění	vodou
balení	1 litr a 5 litrů
barva	16 různých odstínů
vydatnost	20 - 30 m ² /litr
schnutí	3 až 4 hodiny
brus dřeva	zrno 100 - 120
skladování	5 - 25 °C
trvanlivost	v uzavřeném obalu 12 měsíců
	s tužidlem cca 3 hodiny
Prázdné obaly zlikvidujte podle místního nařízení.	

POUŽITÍ

Před použitím mořidlo důkladně promíchejte a protřepejte. Aquastain musí být aplikován válečkem nebo štětcem pro směru vláken dřeva. Zhruba po 2 minutách odstraňte přebytky houbou nebo suchým štětcem.

PŘÍPRAVA

Ujistěte se, že jsou všechny staré nánosy odstraněny a že je dřevěný povrch očištěn od brusného prachu a nečistot. Lze použít na broušený, hoblovaný i kartáčovaný povrch. Pokud dřevo bezprostředně před nánosem mořidla zvlhčíte, zabráníte tak překrývání tahů a tvoření "map". (doporučujeme tento způsob předem vyzkoušet)

DOKONČENÍ

Po uschnutí nánosu mořidla Aquastain, musí být povrch dokončen lakem nebo olejem. Doporučujeme použít Ciranova Hardwaxoil Magic, UN1CO nebo Fortico. Namořený povrch je vhodné nejprve lehce přebrousit zrnem 220 a pak nanést vrstvu vybraného dokončovacího oleje nebo laku. Pro více informací kontaktujte naši technickou podporu.

ZVLÁŠTNÍ INFORMACE

Používejte nerezové nástroje, všechno důkladně umyjte po dokončení práce vodou. Výsledný odstín závisí na druhu dřeva, brusu, přípravě a množství mořidla v nánosu. **Doporučujeme odstín a způsob zpracování vždy nejprve vyzkoušet na malé ploše.**