



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



#### OBLAST POUŽITÍ



PRUŽNÝ POVRCH



DŘEVĚNÝ POVRCH



LODNÍ



UMĚLÝ TRÁVNÍK



PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

# CLEANCOLL

ROZPOUŠTĚDLOVÝ ČISTIČ ZBYTKŮ LEPIDLA NA PŘEDFINIŠOVANÝCH PARKETÁCH

## POPIS A POUŽITÍ VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLY

Speciální čistící prostředek určený k šetrnému odstraňování zbytků nevytvrzených lepidel na leštěném povrchu, jako jsou parkety a hotové dřevěné podlahy. Je také vhodný k čištění a odstraňování mastných a olejových stop a nečistot obecně. CLEANCOLL umožňuje čištění bez námahy, účinně a nepoškozuje nátěr.

### VLASTNOSTI PRODUKTU



**APLIKACE**  
čistým hadříkem



**POUŽITÍ POUZE V  
INTERIÉRU**



**DOBA PŮSOBENÍ**  
10 až 15 min



**CHEMICKÝ ZÁKLAD**  
směs rozpouštědel



**SKLADOVATELNOST**  
24 měsíců



**KAPALINA**



**BEZBARVÁ**



**TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ**  
+10 - +30°C



**SPOTŘEBA**  
v závislosti na použití

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Navlhčete čistý měkký hadřík přípravkem CLEANCOLL a několik minut jím potírejte skvrny od lepidla, dokud zcela nezměknou. Pokud jsou skvrny obzvláště odolné, nechte přípravek CLEANCOLL působit 10-15 minut a poté čistěte poklepáváním bez tření, abyste nezměnili lesk podlahy. V případě potřeby postup opakujte. Před použitím vyzkoušejte prostředek na malé ploše.

### DALŠÍ INFORMACE

Před použitím zkontrolujte kompatibilitu a odolnost barvy nebo laminátu vůči působení přípravku CLEANCOLL. Zbytky lepidla v žádném případě netřete, protože minerální náplně obsažené v lepidle by mohly působit jako brusný papír a lak nenávratně poškodit. Po použití je vhodné místnosti vyvětrat.

### INSTRUKCE

#### Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A LIKVIDACE

Před použitím výrobku se seznámte s příslušným bezpečnostním listem. Při používání dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy. Během používání se doporučuje chránit si ruce rukavicemi. Zbytky přípravku nevylévejte do půdy, vodních zdrojů nebo kanalizace. Při likvidaci výrobku a dalších odpadů vzniklých při prováděných pracích důsledně dodržujte ustanovení legislativních předpisů.

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v tomto technickém listu odrážejí naše nejlepší teoretické a praktické znalosti. Protože však není v našich silách zacházet do všech podrobností, neměly by být tyto informace považovány za závazné. V případě pochybností se obraťte na naše technické kanceláře

Acolor s.r.o  
317 793 437  
acolor@acolor.cz