

CIRANOVA®
SINCE 1929

EXTERIOR



BEZ ZÁPACHU

VYSOKÁ OCHRANA PROTI UV ZÁŘENÍ

VYSOCE ODOLNÝ

PRO EXTERIÉR I INTERIÉR

TYP VÝROBKU	na vodní bázi
SPOTŘEBA	12 m ²
DOBA SUŠENÍ	přetíratelné po cca 3 hodinách
SKLADOVÁNÍ	5 °C - 25 °C
ODPAD	Zbytky a prázdné nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy

Výrobce:

Debal Coatings nv
Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium
+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Technický list

WOOD VARNISH

lak do exteriéru i interiéru

Popis výrobku

Lak na dřevo pro vnitřní i vnější použití. WOOD VARNISH je vhodný pro svislé konstrukce a plochy.

Použití

Připraveno k použití, není nutno ředit. Nanášejte štětcem (válečkem v případě velkých ploch) ve 3 běžných a plných vrstvách. Před finálním nátěrem se doporučuje plochu přebrousit zrnem 120. Tento krok zajišťuje hladký a pěkně vypadající povrch.

Příprava

WOOD VARNISH aplikujte na čisté, nepoškozené a suché dřevo bez stop pryskyřice nebo jiných mastných látek. Pokud je dřevo již ošetřeno jinými ochrannými nátěry, je nutné je odstranit broušením. V případě potřeby použijte vhodný přípravek na očištění. Z nové řady EXTERIOR Ciranova to může být DEEPCLEANER.

Dřevo přebruste brusným papírem se zrnem 120, abyste optimalizovali otevření pórů. Doporučuje se dokonce zaoblit ostré rohy pro dokonalé krytí.

Následná péče – údržba

Podle potřeby a zašpinění se údržba provádí 1x za 2-3 roky produktem EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER.