



**VIZKOZITA** cca 300 SEC (ISO n°3 ve 20°C)

**STUPEŇ LESKU** matný

**SUŠINA** cca 35 % podle váhy

**VYDATNOST** 40 - 50 m<sup>2</sup> / l na nános

**SUŠENÍ** lehce pochozí za 24 hodin  
plně vytvrzený ±10 dní\*\*

*Vysoce pigmentované odstíny potřebují delší čas na plné vytvrzení.*

**BRUS** zrno 100 - 120

**SKLADOVÁNÍ** 5°C - 25°C

## K DISPOZICI 16 ODSTÍNŮ

\* podle dřeviny a stupně brusu dřeva,

\*\* Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje. Vysoce pigmentované oleje mají prodlouženou dobu schnutí.

Výrobce:

Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,  
8800 Roeselare  
Belgium

+32 51 30 11 40

+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

## Popis výrobku

Rychleschnoucí tvrdý voskový olej pro dokončení povrchové úpravy dřevěných podlah, nábytku a další dřevěných prvků. **Je vhodný i pro povrchovou úpravu cihel, kamene a dalších savých povrchů.** Dobře plní, propůjčuje povrchu přirozený vzhled. Má vynikající chemické a mechanické odolnosti. Splňuje normu EN 71 díl 3 Dětské hračky a nábytek.

## Příprava

Masivní dřevo se důkladně obrousí ve směru vláken, zrnem 100-120 a je nutné odstranit dřevní prach.

## DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Pokud pracujete s větším objemem (tzn. máte více balení oleje), tak zkontrolujte šarže výrobku. Když zjistíte, že jsou šarže odlišné, materiál společně smíchejte. Různé šarže (=různé várky výroby) se mohou lehce lišit v odstínu a při nanesení oleje dvou odlišných šarží vedle sebe na plochu, může být lehce patrný rozdíl v odstínu. Důvodem jsou přírodní složky v oleji, které vždy reagují s mírnou odlišností. Výše doporučeným smícháním se tomuto rozdílu v odstínu vyhnete.

Nanášejte, při min teplotě prostředí 18°C, štětcem, válečkem, kartáčem nebo strojně. Po nanesení nechte olej chvíli vsáknout do dřeva a po cca 15 minutách vetřete olej do dřeva ručně PADem nebo smotaným hadrem nebo strojně PADem. Přebytky oleje odstraňte. Doporučujeme 2 nánosy na tvrdé dřevo a 3 nánosy na měkké dřevo.

**Toto je ověřené a doporučené zpracování tohoto materiálu, pokud zvolíte jiný postup, nejsme schopni vám zaručit požadovaný výsledek a také nemůžeme přijmout následnou reklamaci.**

**V případě použití na cihly, kámen nebo jiný povrch než dřevo je nutné vlastní odzkoušení savosti materiálu i výsledného odstínu.**

## Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsíce až 1 rok.

## Informace o produktu

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Teplota při skladování mezi +5 až +25°C

## Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé! Použité hadry nebo pady vhadzujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochozí po 24 hodinách, první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech.