



TECHNICKÝ LIST

COMPLEX- Holzaussenöl

Venkovní olej- 10 barevných odstínů

S NANO UV-OCHRANOU

Druh produktu: Vysoce hodnotné bezvrstvé zušlechtění dřeva podle nejnovějších poznatků, vyrobeno na základě přírodních surovin. COMPLEX-Holzaussenöl je vyráběn podle stoletých receptur a nabízí vynikající hloubkovou impregnaci dřeva, zajišťující výbornou ochranu proti extrémním klimatickým podmínkám. Na rozdíl od běžných silnovrstvých nátěrů, které dřevo neprodyšně uzavrou, se Holzaussenöl chová stejně jako stromová kůra s kapiláry. Přesto velmi dobře odolává vodě, jakémukoliv počasí a i UV-záření. Velmi pomalé pronikání vlhkosti zamezuje bobtnání, sesychání a popraskání. Kvůli vysoce hodnotnému UV- absorberu je oddáleno šednutí natřených ploch.

Zvláštní přednosti: tento systém zachovává otevřené póry, kterými dřevo může dýchat a tím se udržuje přirozený stav. Dřevo se tím chrání proti plísní a zabraňuje nasakování zvýšené vlhkosti a špíny do pórů.

Vysoce transportní, čisté a jemné pigmenty zaručují, ve spojení s tímto olejovým systémem, hedvábně matnou, světlu odolávající ochranu dřeva proti zešednutí s ochranou proti UV záření.

Oblast použití: Ochrana a zušlechtění domácích i exotických dřevin při nových i renovačních nátěrech (obložení fasád, okna, dveře, sruby, zahradní nábytek a jiné)

Příprava: Nejdříve se musí olej velmi pečlivě promíchat, množství nánosu je cca. 60-80g/m², síla absorpce záleží na druhu dřeva. Podklad musí být bez prachu, mastnot a bez použití rozpouštěcích nátěrů (hlavně u renovace). Vlhkost nesmí být větší jak 18%.

Způsob nánosu: **Complex- Holzaussenöl** může být stříkán, natírán štětcem, roztírán, ale i namáčen nebo nanášen válečkem. **Complex Holzaussenöl nanášejte ve dvou nánosech; doba mezi dvěma nánosy je minimálně 6 hodin. Případně můžete použít základ HU 109**

Technické údaje: **Hustota:** přibližně 0,84 g/cm³, **Viskozita:** nízko viskózní **Zápach:** příjemně mírný **Teplota vzplanutí:** 62°C

Spotřeba: nezředěný 1 litr oleje vystačí asi na 10- 14 m² podle savosti dřeva

Ředění: používat neředěný, k čištění nástrojů použít Complex KHV/ISO nebo terpentýnový olej

Dodávané balení: 1l-,5l-,20l-nebo 30l- plechovky,200l-sud nebo 1000l- kontejner

VOC : **předpis (A/f) 700g/l do roku 2007, 700g/l do roku 2010 Tento olej obsahuje max. 400g/l**

Přeprava: **nespadá do kategorie nebezpečných nákladů**

Doba schnutí: suchý proti prachu cca. po 40 min, suchý na omak cca. po 90 min, stohovatelnost cca. po 3 hod, přetíratelnost cca. po 12 hod, dokonale vytvrzený po 24 hod

Uskladnění: minimálně 2 roky při pokojové teplotě v neporušeném originálním obalu

HU-COMPLEX-Holzaussenöl je vyvinut na základě rostlinných olejů, hustých balzámů, přírodních bylinných a éterických olejů z alpských bylin. Jako rozpouštědlo se používá čistý ISOPAR FLUID, který se používá i ve farmaceutickém průmyslu k výrobě mastí. S ohledem na budoucí generaci musíme brát zřetel na přírodu a poslední nedotčené kousky Země.

Předešlé informace jsou sestaveny podle současných poznatků a vyhovují všem platným předpisům. Kvůli mnohostrannosti použití a pracovních metod jsou tyto informace nezávazné a nezbavují tímto zpracovatele od vlastního přezkoušení, neboť výsledek práce je závislý na podmínkách zpracování a použitém materiálu.

Výrobce:Josef Schellhorn GMBH,A-6330 Schwoich, Egerbach 50a,tel. 05372/58377

Distributor:Acolor s.r.o,Semovická 498,Bystřice u Benešova 257 51,tel.0420/317 793 437