

Venkovní olej S NANO UV-OCHRANOU



Druh produktu: Vysoce hodnotné zušlechtění dřeva podle nejnovějších poznatků přírodních povrchových nátěrů na základě přírodních surovin. COMPLEX-BANGIRAIÖL je vyráběn podle stoletých receptur a nabízí vynikající hloubkovou impregnaci dřeva, zajišťující velmi dobrou ochranu proti extrémním klimatickým podmínkám. Narozdíl od běžných silných vrstev nátěrů, které dřevo neprodyšně uzavřou, se Bangkiraiöl chová stejně jako stromová kůra s kapiláry. Přesto velmi dobře odolává vodě, jakémukoliv počasí a i UV-záření. Velmi pomalá technologie výroby zamezuje bobtnání, sesychání a popraskání. Díky absorbování UV-záření oddálíte šednutí natřených ploch.

Oblast použití: Olej na základní nebo závěrečné ošetření například dřevěných podlah a zahradního nábytku z bangkiraiového dřeva, a všude tam, kde voda může volně odtékat. **Vynikající impregnace čelních konců dřeva.** COMPLEX-BANGIRAIÖL vytváří dekorativní zušlechtění dřeva s velmi dobrou ochranou proti poškození, nečistotám a vlhku.

Příprava: Nejdříve se musí olej velmi pečlivě promíchat, množství nánosu je cca. 60-80g/m², síla absorpce záleží na druhu dřeva. Podklad musí být bez prachu, mastnot a bez použití rozpouštěcích nátěrů (hlavně u renovace). Vlhkost nesmí být větší jak 18%.

Způsob nánosu: Bangkiraiöl může být stříkán, natírán štětcem, roztírán, ale i namáčen nebo nanášen válečkem. **Bangkiraiöl nanášejte ve dvou nánosech; doba mezi dvěma nánosy je minimálně 6 hodin.**

Technické údaje: **Hustota:** přibližně 0,84 g/cm³, **Viskozita:** nízko viskózní **Zápach:** příjemně mírný, **Teplota vzplanutí:** 62°C

Spotřeba: nezředěný 1 litr oleje vystačí asi na 10-14 m² podle savosti dřeva
Ředění: používat neředěný, k čištění nástrojů použít Complex KHV/ISO nebo terpentýnový olej

Dodávané balení: 1l-, 5l-, 20l- nebo 30l- plechovky, 200l- sud nebo 1000l- kontejner

Přeprava: **nespadá do kategorie nebezpečných nákladů**

Doba schnutí: suchý proti prachu cca. po 40 min
suchý na omak cca. po 90 min
stohovatelnost cca. po 3 hod
přetíratelnost cca. po 12 hod
dokonale vytvrzený po 24 hod

Uskladnění: minimálně jeden rok při pokojové teplotě v neporušeném originálním obalu
HU-COMPLEX-BANGKIRAIÖL je vyvinut na základě rostlinných olejů, hustých balsámů, přírodních bylinných a éterických olejů z alpských bylin. Jako rozpouštědlo se používá čistý ISOPAR FLUID, který se používá i ve farmaceutickém průmyslu k výrobě masť. Zároveň se využívá zvláště v kancelářích, hotelech, nemocnicích, v domovech důchodců a ve školkách. S ohledem na budoucí generaci musíme brát zřetel na přírodu a poslední nedotčené kousky Země. I tyto podmínky bezesporu BANGKIRAIÖL splňuje.

Předešlé informace jsou sestaveny podle současných poznatků a vyhovují všem platným předpisům. Kvůli mnohostrannosti použití a pracovních metod jsou tyto informace nezávazné a nezbavují tímto zpracovatele od vlastního přezkoušení, neboť výsledek práce je závislý na podmínkách zpracování a použitém materiálu.

Výrobce: Josef Schellhorn GMBH, A-6330 Schwoich, Egerbach 50a, tel. 05372/58377, fax DW 74
Distributor: Acolor s.r.o., Semovická 498, Bystrice u Benešova 257 51, tel. 0420/317 793 437, fax. 0420/317 793 908